

Bestellformular Rollladen- und Jalousiekästen

BERO[®]

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Kunde / Firma

Name: _____

Bestell-Datum: _____

Straße: _____

Liefetermin: _____

PLZ/Ort _____

Bearbeiter: _____

Telefon: _____

Baustelle: _____

Mail: _____

Zusatzzangaben

Mauerwerk

- Bims/Blähton Typ „B“
- Ziegel (Poroton) Typ „Z“
- Porenbeton Typ „P“
- WDVS Typ „V“
- zweischaliges MW (Klima)

Kastenhöhe

- 30 cm (Standard)
- 26,5 cm
- 25 cm
- Sonderhöhe

Rolladenkasten

Jalousiekasten

- 12 cm Schachtbreite (Standard)
- 13 cm Schachtbreite
- 14 cm Schachtbreite
- 3 cm verlängerte Aussenblende

Wandstärke

- monolithisch cm
- MW Typ „V“ cm, Dämmstärke cm
- MW Typ „W“ cm, Kerndämmung cm

Sonderkästen
 KOMBI
 JAL GE
 JAL Vorbau

**seitliche Auflagen:
elektr./betriebslos: 7 cm
Gurtzug Betriebseite RK: min. 12,5 cm
Kurbel Betriebseite RK: 12 cm JK: 10 cm**


Bestellformular Rollladen- und Jalousiekästen

BERO®


Kunde / Firma:

zu Auftrags-Nr.:


Eckausbildung mit Gehrung Aussenecce Innenecke



Eckausbildung mit Anschnitt Aussenecke Innenecke




Sonderauflagen mit dünnem Kopfstück und Aufhängebewehrung



reduzierte Auflage



ohne Auflage



Einbauhinweise unter www.bero-online.de