

Neue Wärmedämmung bei **BERO**[®]
Psi-Wert bis 0,038 W/mk
U-Wert bis 0,25 W/m²K

NEU
ab 01.01.2020

Als innovativer Hersteller massiver Rollladen- und Jalousiekästen verwendet BERO auf Bestellung den **neu entwickelten Dämmstoff BERO-Porozell** mit dem besonders niedrigen Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,031 W/m²K (WLS 031). Dadurch **verbessern sich die Wärmedämmwerte** je nach Ausführung um **bis zu 10 Prozent!**

Kraftschlüssige Verbindung mit der Ortbetondecke. Die BERO-Rollladen- und Jalousiekästen können als Schalungsträger verwendet werden.

Wärmedämmung aus BERO-Porozell (WLS 031) bietet in Verbindung mit der thermischen Trennung der oberen Kastenschürze einen überdurchschnittlichen Wärmeschutz.



Massiver Korpus aus bewehrtem Leichtbeton LC 16/18 mit herausragendem Schallschutz und einer hohen Stabilität. Der Putzträger ist auf das jeweilige Mauerwerk abgestimmt.

Direkte Lastabtragung des Fensters über den Rollladenkasten. RAL konforme Fensterbefestigung an der inneren Kastenschürze.

Jetzt den passenden Rollladen- oder
Jalousiekasten finden unter:
www.bero-online.de/produktsuche



Fragen zum BERO-Programm?
Individuelle Lösungen zum Projekt gewünscht?
Wir beraten Sie gerne:



Jens Bimberg
Technische Beratung
Tel: 06403-9033-18
Fax: 06403-5005
j.bimberg@allendoerfer.de




Sebastian Spaar
Technische Beratung
Telefon: 06403-9033-27
Fax: 06403-5005
s.spaar@allendoerfer.de



Rollladenkasten



Jalousiekasten



Sturz für
Vorbauelemente



Sonderlösungen

BERO®

DIE »BEWEHRTE« LÖSUNG

BERO Gebr. Allendorfer Betonwerk GmbH
Rheinfelder Straße 81-85, 35398 Giessen-Lützellinden
Telefon: +49 (0) 6403 - 90 33 0
Telefax: +49 (0) 6403 - 50 05
E-Mail: info@allendoerfer.de

70 **JAHRE**
7 MILLIONEN LFDM ERFAHRUNG
MAUERWERKSKASTEN